ELEVATORI VERONESE

SCHEDA TECNICA CDD 20/45

Trazione/ Sollevamento	/	Elettrica
Posizione	/	In piedi
Unità di azionamento	/	Motore di azionamento verticale CA
Tipo di freno	/	Freno elettromagnetico
Portata massima	Kg	1500/2000
Interasse del carico	mm	500
Velocità di viaggio, a vuoto/carico	Km/ora	6/5.5
Velocità di sollevamento, vuoto/carico	mm/s	155/100 125/75
Abbassamento della velocità di scarico/carico	mm/s	110/100 100/95
Pendenza superabile, a vuoto/ a pieno carico	%	8/5
Lunghezza/ Larghezza totale	mm	2125/850
Interasse	mm	1410
Dimensioni forche (lunghezza, larghezza spessore)	mm	1150*165*55
Distanza tra i bracci delle forche	mm	550/685
Altezza terra	mm	30
Altezza abbassata	mm	88
Raggio minimo di sterzata	mm	1744
Larghezza minima di corridoio	mm	2608
Caricamento delle ruote	mm	80*60
Ruote motrici	mm	230*75
Ruote piroettanti	mm	115*55
Potenza motore di azionamento/ CA	KW	1.6
Potenza motore di sollevamento/CC	Chilowatt	2.2
Tensione/ Capacità normale	V/Ah	24/210
Peso della batteria	Kg	180
Tipologia	/	Batteria a piombo