ELEVATORI VERONESE

SCHEDA TECNICA CARRELLI ELEVATORI CPD10H/CPD15H/CPD20S

				CPD20S	CPD15H	CPD10H
Parametri tecnici carrello elevatore controbilanciato con batteria al litio da 1-2	Capacità di sollevamento nominale		Q kg	2000	1500	1000
	Interasse di carico		C mm	500	500	500
	Altezza di sollevamento standard		H3 mm	3000	3000	3000
	Altezza di sollevamento libera		H2 mm	140	140	140
	Angolo inclinazione dell'albero	Avanti	α	6	6	6
		Indietro	β	12	12	12
	Velocità massima di sollevamento	Senza carico	MM/S	320	320	320
		Con carico	MM/S	245	245	250
	Velocità massima di guida	Senza carico	Km/H	13.5	13.5	14
		Con carico	Km/H	12.5	12.5	12.5
	Trazione massima (pieno carico)		KN	8	8	8
	Massima pendenza superabile (pieno carico)		%	15	15	15
	Raggio di sterzata minimo		Wa MM	2080	2080	2080
	Peso (batteria inclusa)		KG	3186	2870	2650
	Interasse		Y MM	1390	1390	1390
	Distanza telaio ruote	Sbalzo ruote anteriori	L2 MM	405	405	405
		Sbalzo ruote posteriori	L3 MM	310	310	310
	Lunghezza	Senza forche	MM/S	2105	2105	2105
		Con forche (standard)	L1	3025	3025	3025
	Larghezza	dalle ruote	W2	1070	1070	1070
		dal telaio	W3	1070	107	1070
	Altezza	Montante	h5	1995	1995	1995
		Altezza del tettuccio di protezione	h1	2080	2080	2080
		Altezza corpo tutto alzato	h4	3975	3975	3975
	Altezza della superficie superiore del sedile del conducente dall'interno del telaio di protezione		MM	1020	1020	1020

ELEVATORI VERONESE Srl - Via Verona, 12 – 37060 Sona VR
P.I. 04981730239 - Cell. 045 5866247
www.elevatoriveronese.it – info@elevatoriveronese.it

Batteria	Tensione nominale	V	80	80	80
	Capacità	Ah	120	120	120
Motore di trazione	Potenza nominale	KW	7.5	6	6
Motore sollevamento	Potenza nominale	KW	10	8.6	8.6
Forca (lunghezza x larghezza x spessore)		MM	920x100x33	920x100x33	920x100x31
Pressione di esercizio del sistema idraulico		MPA	17.5	14.5	14.5

Configurazione standard



