ELEVATORI VERONESE

SCHEDA TECNICA CPD30 A COMBUSTIONE INTERNA (GASOLIO):

Nr	Parametri di prestazione			Unità	3,0 t
1	Capacità di sollevamento massimo			Kg	3000
2	Interasse del carico			mm	500
3	Altezza di sollevamento				4500
4	Altezza di sollevamento libera				1520
5	Angolo di inclinazione dell'albero		Avanti	°	6°
			Indietro		10°
6	Velocità massima di sollevamento		Senza carico	mm/s	480
			a pieno carico		420
7	Velocità massima di traslazione		Senza carico	km/h	18.5
			a pieno carico		18
8	Velocità massima di discesa		Senza carico	mm/s	450
			a pieno carico		430
9	Velocità massima di trazione		Senza carico	KN	12.5
			a pieno carico		16.5
10	Massima pendenza superabile a pieno carico			%	20
11	Raggio di sterzata minimo			mm	2480
12	Larghezza minima del canale ad angolo retto				3050
13	Peso totale			Kg	4400
14	Dimensioni	Lunghezza	Senza forche		2750
			Con forche standard		3820
		Larghezza	Delle ruote anteriori		1226
			Del telaio		1220
		Altezza massima durante le fasi di sollevamento	Montante (standard)		2060
			Altezza del tettuccio di protezione		2170
			Con griglia di protezione		5600
			Tutto alto montante standard		4500
15	L'altezza della superficie superiore del sedile del conducente dall'interno del telaio di protezione			mm	1020
16	Pneumatico	Ruota motrice (posteriore)			28×9-15
17		Ruota anteriore			6.50-10
18	Forche (L×W×D)			mm	1200×125×45

ELEVATORI VERONESE Srl - Via Verona, 12 – 37060 Sona VR
P.I. 04981730239 - Cell. 045 5866247
www.elevatoriveronese.it – info@elevatoriveronese.it