ELEVATORI VERONESE

CPD 35 H			
Capacità di sollevamento nominale		Q Kg	3500
Interasse di carico		C mm	500
Altezza di sollevamento standard		H3 mm	3000
Altezza di sollevamento libera		H2 mm	160
Angolo di inclinazione dell'albero	Avanti	α °	6°
	Indietro	B °	12°
Velocità massima di sollevamento	Senza carico	Mm/s	360
	Con carico	Mm/s	300
Velocità di guida massima	Senza carico	Km/h	14
	Con carico	Km/h	12.5
Trazione massima (pieno carico)		Kn	19
Pendenza massima superabile (pieno carico)		%	15
Raggio di sterzata minimo		Wa mm	2300
Peso proprio (batteria inclusa)		Kg	4700
Interasse		Y mm	1650
Distanza telaio ruote	Sbalzo ruote anteriori	L2 mm	462
	Sbalzo ruote posteriori	L3 mm	396
Lunghezza	Senza forche	Mm	2495
	Con forche (standard)	L1 mm	3578
Larghezza	Delle ruote	W2 mm	1220
	Telaio	W3 mm	1120
Altezza	Montante abbassato	H5 mm	2080
	Altezza del tettuccio di protezione	H1 mm	2080
	Altezza al massimo sollevamento	H4 mm	4255
Altezza tra la superficie superiore del sedile del conducente e l'interno della protezione del tettuccio		Mm	1060
Batteria	Tensione nominale	V	80
	Capacità	Ah	220
Motore di trazione	Potenza nominale	Kw	10
Motore di sollevamento	Potenza nominale	Kw	12
Forca (lunghezza x larghezza x spessore)		Mm	1070 x 125 x 45
Pressione di esercizio del sistema idraulico		MPA	17.5
Livello di rumorosità		< (dB)	70

ELEVATORI VERONESE Srl - Via Verona, 12 – 37060 Sona VR
P.I. 04981730239 - Cell. 045 5866247
www.elevatoriveronese.it – info@elevatoriveronese.it