ELEVATORI VERONESE

Scheda tecnica transpallet PT30-RT			
Modello		**PT30-RT**	
Capacità carico massimo	Kg	3000	
Interasse di carico	mm	600	
Sbalzo anteriore	X	1007	
Interasse ruota	Y	1304	
Peso	Kg	240	240
Materiale della ruota		Ruota in gomma/Nylon	
Dimensioni ruota motrice	mm	300*110	
Dimensioni della ruota di carico	mm	80*80	
Interasse delle ruote di carico	B2 (mm)	367	512
Altezza di sollevamento	H3 (mm)	120	
Altezza delle forche durante l'assemblamento	H13 (mm)	85	
Lunghezza totale	L1 (mm)	1710	
Distanza esterna della forca	B1 (mm)	560	680
Dimensioni della forca	s/e/l (mm)	57/176/1150	
Distanza esterna della forca	B3 (mm)	560	680
Altezza minima da terra	mm	26	
Larghezza corridoio per pallet 800x1200xlongitudine	Ast (mm)	2322	
Raggio di sterzata	mm	2191	
Velocità di guida con carico/senza carico	Km/h	3.6/4.0	
Velocità di sollevamento con carico/senza carico	mm/s	18/20	
Rallentamento della velocità con carico/senza carico	mm/s	40/30	
Autonomia	H	≥4	
Freno di servizio		Frenatura elettromagnetica	
Potenza del motore di azionamento	Kw	DC 48V/1,8 Kw Senza spazzole	
Potenza del motore della pompa	Kw	DC48V/ 0.8Kw	
Capacità della batteria	Ah	Batteria AGM	40Ah
Tensione del sistema	V	48	
Tipo di controllo		Controllo elettrico	
Pendenza massima superabile	%	6/20	
Rumorosità	Db	≤70	

- **Ruote di grandi dimensioni in gomma ad alta aderenza**
  Progettate per affrontare agevolmente terreni irregolari, ghiaia o superfici sconnesse tipiche dei cantieri. Garantiscono una migliore trazione e superamento degli ostacoli.
- **Motore sincrono a magneti permanenti ad alte prestazioni**
  Assicura un'elevata efficienza energetica, ottima coppia anche a basso regime e una ridotta generazione di calore, migliorando l'affidabilità e la durata del sistema.
- **Componentistica di alta qualità**
  Equipaggiato con controller, stazioni di pompaggio idrauliche, interruttori e connettori di marca e comprovata affidabilità, per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo i fermi macchina.
- **Progettazione fuoristrada per uso in edilizia**
  La struttura robusta e la ruota anteriore maggiorata rendono questo transpallet ideale per l'impiego in contesti gravosi come cantieri, magazzini esterni e aree industriali non asfaltate.
- **Maneggevolezza e sicurezza operative**
  Sistema di controllo intuitivo e design ergonomico permettono un utilizzo semplice e sicuro anche in ambienti complessi.








ELEVATORI VERONESE Srl - Via Verona, 12 – 37060 Sona VR
P.I. 04981730239 - Cell. 045 5866247
www.elevatoriveronese.it – info@elevatoriveronese.it