Modello			3WEF15 4.5M	3WEF15 4.5M	3WEF15 4.8M
			Montante triplex Senza traslatore laterale	Montante triplex con traslatore laterale	Montante triplex senza traslatore laterale
Tipologia				Acciaio tipo H	
Modalità di guida				Trazione anteriore	
Tipo di operazione				Guida con uomo a bordo	
Capacità di carico		Kg		1500	
Centro di carico		mm		400	
Interasse	L4	Mm		1220	
EPS (con/senza)				Senza	
Peso senza batteria		Kg	2660	2680	2670
Peso con batteria		Kg	2740	2760	2755
Materiale delle ruote				Gomma	
Dimensioni della ruota anteriore		Mm		450x140	
Numero delle ruote				4	
Volante		Mm		380x110	
Altezza dell'albero abbassato	H1	Mm	2085	2085	
Lunghezza totale	L1	Mm	2871	2919	
Lunghezza del corpo		Mm		1014	
Lunghezza complessiva		Mm		1992	
Altezza del tetto	H2	mm		5490	
Altezza massima durante il funzionamento	H3	Mm	5303	80~4500	
Altezza di sollevamento	H	Mm	80~4500	90	
Altezza da terra	F	Mm		1070	
Lunghezza forche		Mm		200~800	
Larghezza esterna forca		Mm		1603	
Raggio minimo di sterzata	WA	Mm		80	
Altezza minima della forca		Mm		35	

Spessore della forca		Mm		100	
Larghezza della forca		Mm		1740	
Sollevamento libero		Mm	1740	3/5	
Angolo di inclinazione della forca avanti/indietro		°		3208	
Larghezza corridoio per pallet 800x1200 longitudinale	RA	Mm	3172	3503	
Larghezza corsia per pallet 1000x1000 trasversale	RA	mm	3473	8.0/9.0	
Velocità di viaggio c/s		Km/h		184/194	
Velocità di sollevamento c/s		Mm/s		186/179	
Velocità di abbassamento c/s		Mm/s			
Massima pendenza superabile		%		10	
Potenza del motore di azionamento		Kw		4	
Potenza del motore di sollevamento		Kw		3.5	
Voltaggio della batteria, capacità nominale		V/Ah		48/135	
Peso della batteria		Kg		80	
Dimensioni della batteria (LxWxH)		Mm		682x300x420	
Freno				Freno idraulico	