Scheda tecnica 3WEF18 4.8					
Modello			**3WEF18 4.8M Montante triplex senza traslatore laterale**		**3WEF18 4.8M Montante triplex con traslatore laterale**
Tipologia				Acciaio tipo H	
Modalità di guida				Trazione anteriore	
Tipo di operazione				Guida con uomo a bordo	
Capacità di carico		Kg		1800	
Centro di carico		mm		400	
Interasse	L4	Mm		1370	
EPS (con/senza)				Senza	
Peso senza batteria		Kg	2970		2990
Peso con batteria		Kg	3120		3140
Materiale delle ruote				Gomma	
Dimensioni della ruota anteriore		Mm		445x168	
Numero delle ruote				4	
Volante		Mm		384x135	
Altezza dell'albero abbassato	H1	Mm	2185		2185
Lunghezza totale	L1	Mm	3043		3079
Lunghezza del corpo		Mm		1064	
Lunghezza complessiva		Mm		1078	

Altezza massima durante il funzionamento	H3	Mm	5603		5799
Altezza di sollevamento	H	Mm		80~4800	
Altezza da terra	F	Mm		90	
Lunghezza forche		Mm		1070	
Larghezza esterna forca		Mm		240~800	
Raggio minimo di sterzata	WA	Mm		1733	
Altezza minima della forca		Mm		80	
Spessore della forca		Mm		40	
Larghezza della forca		Mm		120	
Sollevamento libero		Mm		1640	
Angolo di inclinazione della forca avanti/indietro		°		3/5	
Larghezza corridoio per pallet 800x1200 longitudinale	RA	Mm	3322		3358
Larghezza corsia per pallet 1000x1000 trasversale	RA	mm	3623		3653
Velocità di viaggio c/s		Km/h		8.0/9.0	
Velocità di sollevamento c/s		Mm/s		184/194	

Velocità di abbassamento c/s		Mm/s		186/179	
Massima pendenza superabile c/s		%		10	
Potenza del motore di azionamento		Kw		6	
Potenza del motore di sollevamento		Kw		3.5	
Voltaggio della batteria, capacità nominale		V/Ah		48/200	
Peso della batteria		Kg		130	
Dimensioni della batteria (LxWxH)		Mm		682x300x600	
Freno				Freno idraulico	