SCHEDA TECNICA PSP15

STOCCATORE ELETTRICO PSP15				
Numero di modello				PSP15
Prestazioni	Portata		Kg	1500
	Interasse del carico	Q	millimetro	600
	(Altezza di sollevamento)	H3	millimetro	1600
	Velocità di traslazione senza carico		km/h	3.8
	Velocità di traslazione del carico		km/h	3.4
	Velocità di sollevamento a vuoto		mm/s	163
	Velocità di sollevamento del carico		mm/s	113
	Velocità di discesa a vuoto		mm/s	105
	Velocità di caduta del carico		mm/s	113
	Massima capacità di salita senza carico		%	\parabrezza
	Capacità di salita massima di carico		%	\parabrezza
	Peso con batteria		Kg	~490
Dimensioni	Lunghezza totale con pedali	L	millimetro	1898

	Lunghezza totale con pedali		millimetro	2300
	Larghezza del veicolo	B	millimetro	782
	Portale abbassato all'altezza complessiva minima del veicolo	H1	millimetro	2090
	Portale fino all'altezza massima del veicolo	H4	millimetro	2090
	interassi	Y	millimetro	1198
	Lunghezza della forcella		millimetro	1150
	Larghezza esterna della forcella	B1	millimetro	680
	Larghezza interna delle forche	B2	millimetro	340
	Spessore della forcella		millimetro	65
	Forche abbassate all'altezza minima	S	millimetro	90
	Altezza minima da terra		millimetro	15
	(1200x1000) Larghezza teorica minima della corsia di impilamento ad angolo retto	Asts	millimetro	2202
	Raggio di sterzata minimo senza pedali	Wa	millimetro	1532
	Raggio di sterzata minimo con i pedali	Wa1	millimetro	1919

Pneumatici	ruota portante		millimetro	85*70
	ruota motrice		millimetro	210*75
	bilanciere		millimetro	130*50
	Tipo di ruota	in organosilicio		
(Modulo di alimentazione)	Tipo di motore di azionamento	Motore CC		
	Potenza (uscita)		kW	0.75
	Tipo di motore di sollevamento	Motore CC		
	Potenza (uscita)		kW	2.2
Batteria	Tensione di ingresso		V	24
	quantitativa (scienza)		AH	80
	Pesi		Kg	26