		Specifiche tecniche		QES15B
Segno distintivo	1.3	Potenza (batteria, diesel, benzina, manuale)		Batteria
	1.4	Tipologia operatore		Camminata
	1.5	Capacità di carico/ carico nominale	Q (t)	1.5
	1.6	Interasse di carico	C (mm)	500
	1.8	Distanza del carico dal centro dell'asse motore alla forca	X (mm)	810
	1.9	Interasse	Y (mm)	1295
Peso	2.1	Peso di servizio	Kg	647
	2.2	Carico sull'asse, carico anteriore/ posteriore	Kg	828/1326
	2.3	Carico sull'asse anteriore/ posteriore a vuoto	Kg	450/194
Pneumatici, telaio	3.1	Pneumatici		PU
	3.2	Dimensioni del penumatico anteriore	Θ x w (mm)	210x70
	3.3	Dimensioni del pneumatico posteriore	Θ x w (mm)	80x70
	3.4	Ruote aggiuntive (dimensioni)	Θ x w (mm)	150x50
	3.5	Ruote, numero anteriore/ posteriore (x= ruote motrici)		1x+1/4
	3.6	Traccia anteriore	B10 (mm)	540
	3.7	Traccia posteriore	B11 (mm)	360
Dimensioni	4.2	Altezza dell'albero abbassato	H1 (mm)	2015
	4.3	Altezza di sollevamento libero	H2 (mm)	/
	4.4	Altezza di sollevamento	H3 (mm)	2910
	4.5	Alzata albero esteso	H4 (mm)	3490
	4.6	Sollevamento iniziale	H5 (mm)	105
	4.9	Altezza del timone in posizione di guida min/max	H 14 (mm)	690/1300
	4.15	Altezza tutta abbassata	H 13 (mm)	90/80
	4.19	Lunghezza totale	L1 (mm)	1790
	4.20	Lunghezza della faccia delle forche	L2 (mm)	640
	4.21	Larghezza complessiva	B1 (mm)	800/

4.22	Dimensioni della forca	s/e/l (mm)	60/200/1150
4.25	Distanza tra le braccia della forca	B5 (mm)	560
4.32	Altezza da terra, centro del passo	M2 (mm)	30
4.33	Larghezza corsia per pallet 1000x1200 traversali	Ast (mm)	2230
4.34	Larghezza corridoio per pallet 800x1200 longitudinale	Ast (mm)	2305
4.35	Raggio di sterzata	Wa (mm)	1600
5.1	Velocità di viaggio, con carico/ senza carico	Km/h	4/4.3
5.2	Velocità di sollevamento carico/ scarico	m/s	0.9/0-0.1
5.3	Abbassamento della velocità carico/vuoto	m/s	0-0.01/0.9
5.8	Pendenza superabile carico/scarico	%	3/8
5.10	Freno di servizio		Meccanica
6.1	Valutazione del motore di azionamento S2 60 min	Kw	0.75
6.2	Valutazione del motore di sollevamento S3 10%	Kw	2.2
6.3	Batteria acc. Secondo DIN 43531/35/36 A B C		/
6.4	Tensione della batteria, capacità nominale KS	V/Ah	24/80 (100)
6.5	Peso della batteria (minimo)	Kg	4x18
6.6	Consumo energetico secondo ciclo VDI	KWh/h	/
8.1	Tipo di controllo dell'alimentazione		DC controllo veloce
8.4	Livello sonoro all'orecchio del conducente secondo EN 12053	dB(A)	69