	Scheda tecnica SES10/SES12				
Marchio distintivo	1.2	Designazione del tipo stabilita dal costruttore		SES10/SES12	
	1.3	Potenza (batteria, diesel, benzina, gas, manuale)		elettriche	
	1.5	Capacità di carico/carico nominale	Q(t)	1.0	1.2
	1.6	Distanza centrale di carico	C(mm)	400	
	1.8	Distanza di carico, centro dell'asse motore alla forca	x(mm)	622	
	1.9	Interasse	y(mm)	980	
Peso	2.1	Peso servizio	Kg	430	
	2.2	Carico sull'asse, anteriore/posteriore carico	Kg	\	
	2.3	Carico sull'asse a vuoto anteriore/posteriore	Kg	\	
Pneumatici, telaio	3.1	pneumatici		PU	
	3.2	Dimensioni degli pneumatici anteriori	ΦxW (mm)	Φ190×70	
	3.3	Dimensioni degli pneumatici posteriori	ΦxW (mm)	Φ80×70	
	3.4	Ruote aggiuntive (dimensioni)	ΦxW (mm)	Φ75×35	
	3.5	Ruote, numero anteriore/posteriore (x= ruote motrici)		1x+2/2	
	3.6	Traccia, fronte	b10(mm)	780	
	3.7	Carreggiata, posteriore	b11(mm)	417	
Dimensioni	4.2	Altezza dell'asta abbassata	h1(mm)	1450	
	4.3	Altezza di sollevamento libera	h2(mm)	\	
	4.4	Altezza sollevamento	h3(mm)	1015	
	4.5	Altezza dell'albero estesa	h4(mm)	2480	
	4.9	Altezza della barra in posizione di guida min/max	h14(mm)	740/1250	
	4.15	Altezza, abbassata	h13(mm)	85	
	4.19	Lunghezza totale	l1(mm)	1730	
	4.20	Lunghezza di faccia delle forche	l2(mm)	527	

	4.21	Larghezza totale	b1(mm)	920	
	4.22	Dimensione forca	s/e/l(mm)	70/195/1220	
	4.25	Distanza tra forche	b5(mm)	560/600	
	4.32	Altezza libera dal suolo, centro dell'interasse	m2(mm)	10	
	4.33	Larghezza del corridoio per pallet 1000X1200 passaggi	Ast(mm)	2089	
	4.34	Larghezza del corridoio per pallet 800X1200 longitudinalmente	Ast(mm)	2083	
	4.35	Raggio rotazione	Wa(mm)	1180	
Prestazioni	5.1	Velocità di corsa, carico/scarico	km/h	4.0/4.2	
	5.2	Velocità di salita, carico/vuoto	m/s	0.06/0.07	
	5.3	Velocità di abbassamento, carico/vuoto	m/s	0.1/0.09	
	5.8	Max. Pendenza carico/scarico	%	3/6	
	5.10	Freno di servizio		elettromagnetico	
Motore elettrico	6.1	Potenza motrice S2 60min	kw	0.85	
	6.2	Potenza motrice: S3 10%	kw	2.2	
	6.3	Batteria acc A DIN 43531/35/36 A, B,C, n		\	
	6.4	Tensione della batteria, capacità nominale K5	V/Ah	48/25(48/30)	48/30
	6.5	Peso della batteria +/-5%	kg	30	
	6.6	Consumo energetico acc. Ciclo VDI	kWh/h	\	
Dati supplem.	8.1	Tipo di comando		Controllo della velocità cc	
	8.4	Livello sonoro all'orecchio del conducente acc. A EN 12053	dB(A)	≤70	